



BLINDAX ALTO KILOMETRAJE 25W-60 API SL

Aceite lubricante multigrado para motores con alto recorrido (gasolina y/o gas). Desarrollado con Chain Polimer que forma una película altamente resistente, sellando los espacios desgastados entre los anillos y el pistón, manteniendo la presión y reduciendo el consumo de aceite.

Recomendado para motores 4T a gasolina con más de 200,000 km. de trabajo, convencionales o turbo alimentados.

APLICACIONES

Para uso en todos los motores de aspiración natural, con inyección, turbo cargados, multiválvulas de automóviles, camionetas y minivanos con alto kilometraje.

PROPIEDADES

- Su elevado índice de viscosidad permite una adecuada fluidez en el tren de válvulas.
- Buena detergencia y dispersión minimizando la formación de depósitos y lodos.
- Disminuye el desgaste y la corrosión del motor, en vehículos con alto kilometraje.
- Recupera la compresión y potencia del motor.
- Reduce el consumo de aceite.

ESPECIFICACIONES

Cumple con la categoría de servicios: API SL.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

PRESENTACIÓN

BLINDAX ALTO KILOMETRAJE

Frasco de ¼ galón

Galón de 3.785 L

Balde de 5 gal

Cilindro de 55 gal

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Grado SAE		SAE J300	25W-60
Servicio API			SL
Viscosidad Cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D-445	242
Viscosidad Cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D-445	24
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	124
Número Básico Total, TBN	Mg KOH/g	ASTM D-2896	8.0
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	260
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-27
Densidad @15°C	Kg/L	ASTM D-4052	0.879

FC VIS - AT - FC - 016

Versión 1 - marzo 2020